TABELA 2 WYPOSAŻENIE URZĄDZEŃ SUSZĄCYCH – SZAFY, SUSZARKI, KABINY

Lp.	NAZWA WYROBU (ciężar – kg)	TYP	WYKONANIA	WYKAZ WYPOSAŻENIA – za dopłatą (ceny netto, PLN)			
				STANDARD - w cenie	EKSPLOATACYJNE	OPCJO - NALNE	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**SZAFA DO SUSZENIA ODZIEZY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ** Karta kat. K-4	**TYP SSO** 1,5 ÷ 2 kW 50°C	SSO-1M SSO-60 SSO-80 SSO-100	półka – 1 szt., drążek, pakiet podłączenia do wentylacji	2,0 kW półka SSO1-M – max. 15 szt. - 1,5 kW półka SSO-60 – max. 15 - 2,0 kW półka SSO-80 – max. 15 - 2,0 kW półka SSO-100 – max. 15 - wieszak - , hak krótki - , hak długi -	–	półka stalowa, ażurowa, lakierowana otwory 80 x 440 dop. obciążenie pow. – 10 kg wieszak St. oc, ø4, B=440 hak krótki, St. oc, L= 95 hak długi, St. oc , L=300
2	**SZAFKA PRACOWNICZA DO PRZECHOWYWANIA UBRANIA ROBOCZEGO I OSOBISTEGO Z FUNKCJĄ OGRZEWANIA** Karta kat. K-4/1	**TYP ISSO** 0,33 kW 33°C	ISSO-60	drążek, wieszaki, półki, żerdzie na buty - 4 szt.	–	–	–
3	**KABINA SUSZARNICZA DEZYNFEKCYJNA -** ubrań, rękawic, butów Karta kat. K-5	**TYP KSD** 2,0 kW 50°C	KSD-80 KSD-100	pakiet podłączenia do wentylacji	półka KSD-80 -. zawiesie KSD-80 - żerdź L=200 - żerdź L=400 - drążek L=800 - grzybek L=100 - grzybek L=150 - półka KSD-100 - zawiesie KSD-100 - żerdź L=200 - żerdź L=400 - drążek L=1000 - wieszak - hak krótki - hak długi -	generator ozonu - lampa UV bakteriob. -	jak w poz. 1
4	**SUSZARKA DO PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH** (oraz suszenia butów i rękawic) Karta kat. K-21	**TYP PT** 2,5 kW 70°C	PT-100	pakiet podłączenia do wentylacji	półka SSO-100/1 - max. 15 szt. -	–	jak w poz. 1 bez drążka
5	**SUSZARKA TECHNICZNA** Karta kat. K-21	**TYP T** 3,0 kW 100°C	T-100	pakiet podłączenia do wentylacji	półka SSO-100/1 - max. 15 szt. -	–	jak w poz. 1 bez drążka
6	**SUSZARKA DO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH** Karta kat. K-20	**TYP S** 2,5 kW 70°C	S-100	pakiet podłączenia do wentylacji	tacka St kwasoodporna – max 15 szt. - . gat. 1.4301	–	tacka stalowa kwasoodporna, perforowana z otworami 10 x 10, prześwit 44% (wys.x szer.x dł.) 40 x 550 x 800 - wym. gabarytowe
7	**SUSZARKA LABORATORYJNA** Karta kat. K-7	**TYP L** 3,0 kW 70°C	L-100	pakiet podłączenia do wentylacji	Półka SSO-100/1 - max 15 szt. -		półka stalowa, ażurowa, lakierowana otwory 80 x 440 dop. obciążenie pow. – 10 kg